



# luce zero.2

Die to-go Lösung



## Die Highlights

Unterschiedliche Bechergößen



Wählen Sie Ihre individuellen Papp- oder Plastikbechergöße: egal ob 80, 73 oder 70 mm - alles ist möglich! Dazu ermöglicht der spezielle Bechersensor es Ihnen, Ihren eigenen Becher zu benutzen. Zwei separate Bechertürme ermöglichen eine Programmierung spezieller Getränkerezepturen mit unterschiedlichen Bechergößen.

## Das Geheimnis bester Kaffeequalität



### varitherm®

Ohne jede Aufheizphase, stellt varitherm® stufenlos die richtige Temperatur des Getränkestadiums bereit! Sparen Sie mit der neuartigen Induktionsheizlösung bis zu 90 % der bisher benötigten Energiekosten. Gleichzeitig reduziert varitherm® den Aufbau von Kalk und Ihren Aufwand zur Entkalkung.



### variflex®

Jetzt ist endlich eine Kaffeemenge von 6 - 14 g und eine Wassermenge von 30 - 300 ml möglich. Der flexible Brüher wählt die optimale Dosis für Ihre Heißgetränkesspezialität, die Software steuert den optimalen Brühdruck, für die perfekte Tasse Kaffee.

Ihr Service- und Beratungspartner

## Technische Daten

luce zero.2

### Direktwahlmöglichkeiten

Direktwahlmöglichkeiten 24

### Vorwahloptionen

- 2. Kaffeesorte
- Typ Filterkaffee
- X-tra stark
- Individual

### Getränkemenü

Alle gängigen Kaffeespezialitäten

Choco Creme, Tee, Suppe

### Technische Daten

Höhe in mm	1.830
Breite in mm	640
Tiefe in mm	700
Ausgabehöhe in mm	140
Leergewicht in kg	143
Anschluss	230 V AC, 50/60 Hz
Leistung	3000 Watt
Festwasseranschluss	
Anzahl Mixer	4
Anzahl Container	7

### Brühzeit

Tasse, je nach Spezialität 15 - 35 Sek.

### Kapazität / Reichweite

Kaffeeportionen	ca. 750 Portionen
Chocoportionen	ca. 150 Portionen
Milch Portionen / Topping	ca. 135 Portionen
Abfallbehälter	ca. 500 Portionen
Clean-Stop	ca. 500 Cups
Reichweite	ca. 800 Cups

### Besonderheiten / Optionen

Variflex Brühsystem V14	
Brüherheizung	
Boiler	
Varigrind®	optional
Vorkonfiguriert	
Automatische Spülreinigung	
Massenspeicher Medium	
Vorbereitung für tm-on	
Becherwerk	